



GOLDEN MIX
ITALIA



30 ANS D'EXPÉRIENCE

FAÇONNEUSES

POR TOUS TYPES DE PAIN ROULÉ, CROISSANTS ET BAGUETTES

FAÇONNEUSE À BAGUETTE



FAÇONNEUSE À BAGUETTE POUR LA PRODUCTION DES BAGUETTES JUSQU'À 750 MM, ADAPTÉE AUSSI POUR UTILISATION EN LIGNE. COMPATIBLE AVEC PÂTES AYANT UNE HYDRATATION JUSQU'À 80%.

- 3 cylindres pour double passage de la pâte
- 2 tapis à pression opposées réglables avec bouton
- Trémie facilement relevable et 3 racleurs facilement amovibles
- Largeur utile des tapis 750 mm
- Le parcours de la pâte pendant la phase de façonnage a été allongé afin d'obtenir un meilleur produit final
- Machine placée sur un chariot (optional C) équipé de roues pivotantes
- Machine préparé pour le chargement automatique et conçue pour l'installation d'un tapis de sortie motorisé (optional U)



B3C700 C



B3C700 CU

MODÈLE	TAPIS	CHARIOT	TAPIS DE SORTIE MOTORISÉ	DIMENSIONS mm	POIDS NET kg	PUISSANCE kw	PLAGE DE POIDS gr
B3C700	750 mm	-	-	930x1045x880h	260	0,75	50-2500
B3C700 C	750 mm	oui	-	930x1045x1680h	310	0,75	50-2500
B3C700 CU	750 mm	oui	oui	1800x1045x1680h	360	0,93	50-2500

FAÇONNEUSE À 2 CYLINDRES



MACHINE CONÇUE POUR FAÇONNER UNE LARGE VARIÉTÉ DE FORMES DE PAIN ROULÉ, COMPATIBLE AVEC PÂTES AYANT UNE HYDRATATION JUSQU'À 60%.

- Cylindres avec axes de 20 mm, plus épais que le standard, avec roulements surdimensionnés pour une résistance et une fiabilité supérieures
- Épaule avec bloc interne pour cylindres en aluminium de 15 mm
- Tapis facilement démontables des deux côtés
- Goulotte de retour des pièces vers l'opérateur
- Racleurs standard
- Roues de 80 mm (2 pivotantes avec freins)
- Blocage du tapis supérieur pour le cylindrage de la pâte
- Cylindres chromés avec dépôt épais
- Tapis de sortie pour allonger ultérieurement la pâte jusqu'à 600 mm (option F)



F2C 500 F



F2C 500

MODÈLE	CYLINDRES	PLATEUX ENTRÉE SORTIE	TAPIS DE SORTIE	DISPOSITIF ANTI-REJET	DIMENSIONS mm	POIDS NET kg	PUISSANCE kw	PLAGE DE POIDS gr
F2C 500	2 x 500 mm	oui	-	-	1170x850x1230h	150	0,75	20-1500
F2C 500 F	2 x 500 mm	-	oui	-	1870x850x1230h	180	0,75	20-1500
F2C 600	2 x 615 mm	oui	-	-	1170x965x1230h	170	0,75	20-1500
F2C 600 F	2 x 615 mm	-	oui	-	1870x965x1230h	230	0,75	20-1500

FAÇONNEUSE À 2 CYLINDRES

AVEC DISPOSITIF ANTI-REJET



MACHINE CONÇUE POUR FAÇONNER UNE LARGE VARIÉTÉ DE FORMES DE PAIN ROULÉ, ÉQUIPPÉE D'UN DISPOSITIF ANTI-REJET À RÉGLAGE RAPIDE POUR AMÉLIORER L'ENROULEMENT DE LA PÂTE ET GARANTIR UNE FERMETURE PARFAITE. COMPATIBLE AVEC PÂTES AYANT UNE HYDRATATION JUSQU'À 60%.

- Cylindres avec axes de 20 mm, plus épais que le standard, avec roulements surdimensionnés pour une résistance et une fiabilité supérieures
- Épaule avec bloc interne pour cylindres en aluminium de 15 mm
- Tapis facilement démontables des deux côtés
- Goulotte de retour des pièces vers l'opérateur
- Racleurs standard
- Roues de 80 mm (2 pivotantes avec freins)
- Blocage du tapis supérieur pour le cylindrage de la pâte
- Cylindres chromés avec dépôt épais
- Tapis de sortie pour allonger ultérieurement la pâte jusqu'à 600 mm (option F)



F2CA 500



3 leviers

- Réglage des cylindres
- Réglage des tapis
- Réglage du dispositif anti-rejet

MODÈLE	CYLINDRES	PLATEUX ENTRÉE SORTIE	TAPIS DE SORTIE	DISPOSITIF ANTI-REJET	DIMENSIONS mm	POIDS NET kg	PUISSANCE kw	PLAGE DE POIDS gr
F2CA 500	2 x 500 mm	oui	-	oui	1170x850x1230h	150	0,75	20-1500
F2CA 500 F	2 x 500 mm	-	oui	oui	1870x850x1230h	180	0,75	20-1500
F2CA 600	2 x 615 mm	oui	-	oui	1170x965x1230h	170	0,75	20-1500
F2CA 600 F	2 x 615 mm	-	oui	oui	1870x965x1230h	230	0,75	20-1500

FAÇONNEUSE À 3/4 CYLINDRES



MACHINE CONÇUE POUR FAÇONNER UNE LARGE VARIÉTÉ DE FORMES DE PAIN ROULÉ ET CROISSANTS, AVEC LA POSSIBILITÉ DE CYLINDRER LA PÂTE. COMPATIBLE AVEC PÂTES AYANT UNE HYDRATATION JUSQU'À 60%.

- Plateaux et protection des cylindres en acier inoxydable
- Tapis supérieur pré-tendu (sans réglage)
- Bloc tapis supérieur pour cylindrer la pâte
- Goulotte pour le retour des pièces à l'opérateur
- Cylindres chromés avec dépôt épais, largeur utile 615 mm
- Dispositif anti-rejet réglable pour améliorer l'enroulement de la pâte et garantir une fermeture parfaite
- 4 racleurs
- Tapis d'alimentation sur mesure sur demande (de 30 cm à 85 cm)
- Roues de 80 mm (2 pivotantes avec freins)
- Tapis de sortie pour allonger ultérieurement la pâte (optional F) jusqu'à 600 mm



F3C 600 F



F3C 600

MODÈLE	CYLINDRES	PLATEUX ENTRÉE SORTIE	TAPIS DE SORTIE	DISPOSITIF ANTI-REJET	DIMENSIONS mm	POIDS NET kg	PUISSANCE kw	PLAGE DE POIDS gr
F3C 600	3 x 615 mm	oui	-	oui	1200x1000x1220h	260	0,75	20-2000
F3C 600 F	3 x 615 mm	-	oui	oui	1720x1000x1220h	310	0,75	20-2000
F4C 600	4 x 615 mm	oui	-	oui	1200x1000x1220h	270	0,75	20-2000
F4C 600 F	4 x 615 mm	-	oui	oui	1720x1000x1220h	310	0,75	20-2000

FAÇONNEUSE À 3/4 CYLINDRES EN ACIER INOXYDABLE



MACHINE CONÇUE POUR FAÇONNER UNE LARGE VARIÉTÉ DE FORMES DE PAIN ROULÉ ET CROISSANTS, AVEC LA POSSIBILITÉ DE CYLINDRER LA PÂTE. COMPATIBLE AVEC PÂTES AYANT UNE HYDRATATION JUSQU'À 60%.

- Plateaux et protection des cylindres en acier inoxydable
- Tapis supérieur pré-tendu (sans réglage)
- Bloc tapis supérieur pour cylindrer la pâte
- Goulotte pour le retour des pièces à l'opérateur
- Cylindres chromés avec dépôt épais, largeur utile 615 mm
- Dispositif anti-rejet réglable pour améliorer l'enroulement de la pâte et garantir une fermeture parfaite
- 4 racleurs
- Tapis d'alimentation sur mesure sur demande (de 30 cm à 85 cm)
- Roues de 80 mm (2 pivotantes avec freins)
- Tapis de sortie pour allonger ultérieurement la pâte (optional F) jusqu'à 600 mm



F3C 600 INOX F



F3C 600 INOX

MODÈLE	CYLINDRES	PLATEUX ENTRÉE SORTIE	TAPIS DE SORTIE	DISPOSITIF ANTI-REJET	DIMENSIONS mm	POIDS NET kg	PUISSANCE kw	PLAGE DE POIDS gr
F3C 600 INOX	3 x 615 mm	oui	-	oui	1200x1000x1220h	260	0,75	20-2000
F3C 600 INOX F	3 x 615 mm	-	oui	oui	1720x1000x1220h	310	0,75	20-2000
F4C 600 INOX	4 x 615 mm	oui	-	oui	1200x1000x1220h	270	0,75	20-2000
F4C 600 INOX F	4 x 615 mm	-	oui	oui	1720x1000x1220h	310	0,75	20-2000

FAÇONNEUSE À 6 CYLINDRES EN ACIER INOXYDABLE



MACHINE CONÇUE POUR FAÇONNER UNE LARGE VARIÉTÉ DE FORMES DE PAIN ROULÉ ET CROISSANTS EN DIFFÉRENT TAILLES, ADAPTÉE À UNE UTILISATION EN LIGNE POUR UNE PRODUCTION HORAIRE JUSQU'À 10.000 PIÈCES. COMPATIBLE AVEC PÂTES AYANT HYDRATATION JUSQU'À 60%.

- Machine en acier inox équipée de 3 moteurs indépendants et d'une structure surdimensionnée
- Tapis d'entrée motorisé avec 2 cylindres presseurs en nylon alimentaire, réglables indépendamment, pour la pré-lamination de la pâte jusqu'à 2,5 kg
- Corps de machine avec un groupe supplémentaire de 4 cylindres pour une phase de triple laminage
- 2 tapis enrouleurs équipés d'un dispositif anti-rejet réglable pour améliorer l'enroulement de la pâte et garantir une fermeture parfaite
- Tapis de sortie avec largeur utile de 630 mm, équipé d'un motoréducteur indépendant, réglable au moyen de 2 leviers
- 8 roues de 80 mm (6 pivotantes avec freins)
- Adaptée au travail en ligne après une diviseuse-bouleuse à 3 voies, pour une production jusqu'à 10 000 pièces/heure



GOLDEN 6000

MODÈLE	CYLINDRES	TAPIS D'ENTRÉE	TAPIS DE SORTIE	DISPOSITIF ANTI-REJET	DIMENSIONS mm	POIDS NET kg	PUISSANCE kw	PLAGE DE POIDS gr
GOLDEN 6000	6 x 615 mm	oui	oui	oui	2800x1000x1400h	700	2,1	20-2500



GOLDEN MIX

ITALIA

POR TOUS TYPES DE PAIN ROULÉ, CROISSANTS ET BAGUETTES



Via dell'Industria, 36/38 - 36016 Thiene (VI) ITALIA



commerciale@goldenmix.it

info@goldenmix.it



+39 0445 820063



+39 347 5557792

+39 351 3585419



www.goldenmix.it